

# Fronius Ohmpilot 9.0-3

## Technische Übersicht

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Regelbereich einphasig     | 0–3 kW                      |
| Regelbereich dreiphasig    | 0–9 kW                      |
| Nennspannung               | 230 / 400 V                 |
| Netzfrequenz               | 50 Hz                       |
| Max. Eingangsstrom         | 1 × 16 A / 3 × 16 A         |
| Datenanbindung             | RS485, LAN, WLAN            |
| Temperatursensor-Anschluss | PT1000, maximal 30 m        |
| Schutzart                  | IP54                        |
| Aufstellung                | Wandmontage im Innenbereich |
| Umgebungstemperatur        | 0 bis +40 °C                |
| Abmessungen H × B × T      | 350 × 280 × 110 mm          |
| Gewicht                    | 3,9 kg                      |
| Standby-Verbrauch          | Typisch 1,8 W               |

## Lieferumfang / Angebotseinheit

1× Fronius Ohmpilot 9.0-3 (4,050,016)

## Hinweise

Die Angaben beziehen sich auf die bezeichnete Ausführung. Dieses Mini-Power-Datenblatt ergänzt die Herstellerunterlagen; Planung und Montage richten sich nach der aktuellen Anleitung und dem tatsächlichen Lieferumfang.

## Quellen und Stand

<https://manuals.fronius.com/html/4204260538/de.html>

Stand: 27.09.2026 · Redaktion: Mini Power · Kein Herstellerzertifikat und keine Garantieerklärung.