

## Leistung auf dem Balkon



Installation auf dem Balkon mit gebogenem Haken



Installation an der Wand mit Dehnungsbolzen

### SYSTEM PARAMETER

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ                          | Solar montage system auf dem Balkon                         |
| Anwendung                    | Boden/Dach/Balkon/Geländer                                  |
| Neigungswinkel               | 10°-30° einstellbar                                         |
| Werkstoff                    | AL6005-T5, Stahl, SUS304                                    |
| Anordnung der Paneele        | Querformat (Horizontal)                                     |
| Maximale Breite des Paneels  | 1150 mm                                                     |
| Entwurfstandard              | AS/NZS 1170, DIN 1055, JIS C8955: 2017, EN 1991-1, IBC 2000 |
| Garantie                     | 10 Jahre                                                    |
| Maximale Windgeschwindigkeit | 35 m/s                                                      |
| Maximale Schneelast          | 1,0 KN/m <sup>2</sup>                                       |
| Farbe                        | Natursilber oder Schwarz                                    |

### SYSTEMKOMPONENTEN




**HAUPTSÄULE**  
33.5\*50\*1.5, L=1300mm



**HILFSSÄULE**  
29.5\*39\*1.1, L=1300mm



**QUERSTREBE**  
30\*30\*1.5, L=310mm



**QUERSTREBE**  
26\*25\*1.5, L=290mm



**HORIZONTALE  
GELÄNDERSTÜTZE**  
30\*30\*1.5, L=1150mm



**BÜGEL**  
35\*135\*2.0 (SUS304)



**HAKEN**  
230\*70\*45\*1.5 (SUS304)



**ENDKLAMMERN**  
L=50mm

SolarV GmbH  
Am Kronberger Hang 2, 65824 Schwalbach am Taunus,  
Hessen Deutschland  
Tel: +49 (0) 61969076877  
Email: [info@solarv.de](mailto:info@solarv.de)  
[www.solarv.de](http://www.solarv.de)

