MINI POWER PRODUKTINFORMATION

Hoymiles HiFlow HF-800-WB

Komplettset mit AIKO 480-W-Glas-Glas-Modulen

Eigenständige Zusammenstellung von Mini Power auf Basis der unten genannten Herstellerunterlagen. Kein Herstellerzertifikat und keine zusätzliche Garantie.

Hauptgerät	Hoymiles HiFlow HF-800-WB
Modell	AIKO-A480-MCE54Db
Anzahl im Set	1–2 Stück gemäß Auswahl
Nennleistung je Modul	480 Wp (STC)
Installierte PV-Nennleistung	480–960 Wp
Zelltechnologie	N-Typ ABC
Bauweise	Glas-Glas
Leerlaufspannung Voc	40,9 V
MPP-Spannung Vmp	34,5 V
Kurzschlussstrom Isc	14,80 A
MPP-Strom Imp	13,92 A
MPP-Tracker	1

Konfiguration und Lieferumfang

Solarmodul

1 × AIKO 480W / 2 × AIKO 480W

Lieferumfang der ersten angebotenen Variante

- 1× Hoymiles HF-800-WB HiFlow Mikrowechselrichter

- 1× AIKO AIKO-A480-MCE54Db Neostar 3S+ 54, 480 W Solarmodul

- 1× passendes Flex-S3 AC-Anschlusskabel, 5 m

Das Dokument beschreibt die angebotene Zusammenstellung. Es ersetzt weder die Herstelleranleitungen noch die Auslegung der elektrischen Installation. Angaben zu Stückzahl und Zubehör folgen der bestellten Variante.

Quellen

Hoymiles HF-800-WB HiFlow – Datenblatt (DE, Rev. 1.1)

Hoymiles HF-800-WB Hiflow Mikrowechselrichter WIFI Integriert – Bedienungsanleitung

Hoymiles HF-800-WB – Installationskurzanleitung (DE/EN/FR/NL,Rev1.1)

Datenblatt – AIKO 480 Wp (DE)