MINI POWER PRODUKTINFORMATION

Hoymiles HiFlow HF-800-WB

Komplettset mit flexiblen RENEPV 250-W-Modulen

Eigenständige Zusammenstellung von Mini Power auf Basis der unten genannten Herstellerunterlagen. Kein Herstellerzertifikat und keine zusätzliche Garantie.

Hauptgerät	Hoymiles HiFlow HF-800-WB
Modell	RFMM10NH6-250 V3.0
Anzahl im Set	2–4 Stück gemäß Auswahl
Nennleistung je Modul	250 Wp (STC)
Installierte PV-Nennleistung	500–1000 Wp
Zelltechnologie	N-Typ TOPCon
Bauweise	Flexibles Solarmodul
Leerlaufspannung Voc	43,35 V ±3 %
MPP-Spannung Vmp	36,98 V
Kurzschlussstrom Isc	7,30 A ±3 %
MPP-Strom Imp	6,76 A
MPP-Tracker	1

Konfiguration und Lieferumfang

Solarmodul

2 × RENEPV 250W / 4 × RENEPV 250W

Lieferumfang der ersten angebotenen Variante

- 1× Hoymiles HF-800-WB HiFlow Mikrowechselrichter
- 2× RENEPV RFMM10NH6-250 V3.0, 250 W Solarmodul
- 1× passendes Flex-S3 AC-Anschlusskabel, 5 m

Das Dokument beschreibt die angebotene Zusammenstellung. Es ersetzt weder die Herstelleranleitungen noch die Auslegung der elektrischen Installation. Angaben zu Stückzahl und Zubehör folgen der bestellten Variante.

Quellen

Hoymiles HF-800-WB HiFlow – Datenblatt (DE, Rev. 1.1)

Hoymiles HF-800-WB Hiflow Mikrowechselrichter WIFI Integriert – Bedienungsanleitung

Hoymiles HF-800-WB – Installationskurzanleitung (DE/EN/FR/NL,Rev1.1)

RENEPV Flexibles Solarmodul 250W V3.0 Datenblatt – Englisch