MINI POWER PRODUKTINFORMATION

Hoymiles HiFlow HMS-1600/2000-4WB

Komplettset mit AIKO 480-W-Glas-Glas-Modulen

Eigenständige Zusammenstellung von Mini Power auf Basis der unten genannten Herstellerunterlagen. Kein Herstellerzertifikat und keine zusätzliche Garantie.

Hauptgerät	Hoymiles HiFlow HMS-1600/2000-4WB
Modell	AIKO-A480-MCE54Db
Anzahl im Set	2–4 Stück gemäß Auswahl
Nennleistung je Modul	480 Wp (STC)
Installierte PV-Nennleistung	960–1920 Wp
Zelltechnologie	N-Typ ABC
Bauweise	Glas-Glas
Leerlaufspannung Voc	40,9 V
MPP-Spannung Vmp	34,5 V
Kurzschlussstrom Isc	14,80 A
MPP-Strom Imp	13,92 A
MPP-Tracker	4

Konfiguration und Lieferumfang

Solarmodul

2 × AIKO 480W / 3 × AIKO 480W / 4 × AIKO 480W

Mikrowechselrichter

HMS-1600-4WB / HMS-2000-4WB

Lieferumfang der ersten angebotenen Variante

- 1× HMS-1600-4WB Mikrowechselrichter
- 2× AIKO AIKO-A480-MCE54Db Neostar 3S+ 54, 480 W Solarmodul
- 1× passendes Flex-S3 AC-Anschlusskabel, 5 m

Das Dokument beschreibt die angebotene Zusammenstellung. Es ersetzt weder die Herstelleranleitungen noch die Auslegung der elektrischen Installation. Angaben zu Stückzahl und Zubehör folgen der bestellten Variante.

Quellen

Hoymiles HMS-1600/1800/2000-4WB – Datenblatt (EN, Rev. 1.4)

Hoymiles HMS-1600/1800/2000-4WB – Benutzerhandbuch (EN, Rev. 1.1)

Hoymiles HMS-1600/1800/2000-4WB HiFlow Pro – Installationskurzanleitung

Datenblatt – AIKO 480 Wp (DE)