MINI POWER PRODUKTINFORMATION

Hoymiles HiFlow HMS-1600/2000-4WB

Komplettset mit flexiblen RENEPV 250-W-Modulen

Eigenständige Zusammenstellung von Mini Power auf Basis der unten genannten Herstellerunterlagen. Kein Herstellerzertifikat und keine zusätzliche Garantie.

Hauptgerät	Hoymiles HiFlow HMS-1600/2000-4WB
Modell	RFMM10NH6-250 V3.0
Anzahl im Set	4–8 Stück gemäß Auswahl
Nennleistung je Modul	250 Wp (STC)
Installierte PV-Nennleistung	1000–2000 Wp
Zelltechnologie	N-Typ TOPCon
Bauweise	Flexibles Solarmodul
Leerlaufspannung Voc	43,35 V ±3 %
MPP-Spannung Vmp	36,98 V
Kurzschlussstrom Isc	7,30 A ±3 %
MPP-Strom Imp	6,76 A
MPP-Tracker	4

Konfiguration und Lieferumfang

Solarmodul

4 × RENEPV 250W / 6 × RENEPV 250W / 8 × RENEPV 250W

Mikrowechselrichter

HMS-1600-4WB / HMS-2000-4WB

Lieferumfang der ersten angebotenen Variante

- 1× HMS-1600-4WB Mikrowechselrichter
- 4× RENEPV RFMM10NH6-250 V3.0, 250 W Solarmodul
- 1× passendes Flex-S3 AC-Anschlusskabel, 5 m

Das Dokument beschreibt die angebotene Zusammenstellung. Es ersetzt weder die Herstelleranleitungen noch die Auslegung der elektrischen Installation. Angaben zu Stückzahl und Zubehör folgen der bestellten Variante.

Quellen

Hoymiles HMS-1600/1800/2000-4WB – Datenblatt (EN, Rev. 1.4)

Hoymiles HMS-1600/1800/2000-4WB – Benutzerhandbuch (EN, Rev. 1.1)

Hoymiles HMS-1600/1800/2000-4WB HiFlow Pro – Installationskurzanleitung

RENEPV Flexibles Solarmodul 250W V3.0 Datenblatt – Englisch