MINI POWER PRODUKTINFORMATION

Hoymiles HiFlow HMS-1600/2000-4WB

Komplettset mit Ulica 450-W-Glas-Glas-Modulen

Eigenständige Zusammenstellung von Mini Power auf Basis der unten genannten Herstellerunterlagen. Kein Herstellerzertifikat und keine zusätzliche Garantie.

Hauptgerät	Hoymiles HiFlow HMS-1600/2000-4WB
Modell	UL-450M-96DDGN
Anzahl im Set	2–4 Stück gemäß Auswahl
Nennleistung je Modul	450 Wp (STC)
Installierte PV-Nennleistung	900–1800 Wp
Zelltechnologie	N-Typ TOPCon
Bauweise	Glas-Glas
Leerlaufspannung Voc	35,14 V
MPP-Spannung Vmp	29,61 V
Kurzschlussstrom Isc	16,10 A
MPP-Strom Imp	15,20 A
MPP-Tracker	4

Konfiguration und Lieferumfang

Solarmodul

2 × Ulica 450W / 3 × Ulica 450W / 4 × Ulica 450W

Mikrowechselrichter

HMS-1600-4WB / HMS-2000-4WB

Lieferumfang der ersten angebotenen Variante

- 1× HMS-1600-4WB Mikrowechselrichter
- 2× Ulica UL-450M-96DDGN, 450 W Solarmodul
- 1× passendes Flex-S3 AC-Anschlusskabel, 5 m

Das Dokument beschreibt die angebotene Zusammenstellung. Es ersetzt weder die Herstelleranleitungen noch die Auslegung der elektrischen Installation. Angaben zu Stückzahl und Zubehör folgen der bestellten Variante.

Quellen

Hoymiles HMS-1600/1800/2000-4WB – Datenblatt (EN, Rev. 1.4)

Hoymiles HMS-1600/1800/2000-4WB – Benutzerhandbuch (EN, Rev. 1.1)

Hoymiles HMS-1600/1800/2000-4WB HiFlow Pro – Installationskurzanleitung

Datenblatt – Ulica 450 Wp (DE)