

Anker SOLIX S2000

Datenblatt - technische Zusammenstellung von Mini Power

Kein Original-Herstellerdatenblatt und keine Konformitätsbescheinigung. Europäisches S2000-Angebot; aktuelle deutsche Herstellerangaben geprüft am 17.09.2026.

Merkmal	Wert
Nennkapazität	2.000 Wh
Zellchemie	LiFePO ₄ / 314-Ah-LFP-Zellen
Zykluslebensdauer	6.000 Zyklen bis 80 %; 10.000 Zyklen bis 60 % Restkapazität
AC-Dauerleistung	1.500 W insgesamt
AC-Steckdosen	4× Schuko
Leistung im Bypass-Modus	max. 2.300 W
AC-Ladeleistung	1.150 W Standard / bis 1.500 W UltraFast
Solareingang	XT60i · max. 400 W
MPPT-Spannung und Strom	11-28 V / max. 8,2 A; 28-60 V / max. 12,5 A
USB-C 2	max. 100 W
USB-C 1 / USB-A	max. 15 W / max. 12 W; gemeinsam max. 18 W
USV-Umschaltzeit	≤10 ms
Abmessungen	208 × 282 × 323,3 mm
Nettogewicht	16,2 kg
Eigenverbrauch	10 W aktiver Leerlauf / 2 W System-Standby
Herstellergarantie	5 Jahre

Lieferumfang

1× S2000 Powerstation; 1× AC-Ladekabel; 1× Schnellstartanleitung; 1× Sicherheits- und Garantiedokumentation. Solarmodule und zusätzliche Adapter nicht enthalten.

Zyklus- und Eigenverbrauchswerte beruhen auf Anker-Tests. Die USV-Funktion betrifft geeignete direkt angeschlossene Geräte; keine Zusage einer automatischen Hausversorgung. Garantie nach Herstellerbedingungen.

Quelle: ankersolix.com/de/s2000. Lieferumfang: Anker-EU-Produktblatt, Seite 2. Für Lade- und Bypass-Leistung gelten hier die neueren Werte der aktuellen deutschen Website (1.500 W UltraFast / 2.300 W Bypass), nicht die abweichenden Werte des älteren Produktblatts.