

HiBox-63T-G3: Produktdaten

Gateway für das freigegebene Hoymiles HiOne-System.

Mini Power Produktinformation. Redaktionelle Ergänzung auf Basis der unten genannten Quellen; kein Herstellerdatenblatt, Zertifikat oder Garantieversprechen.

Technische Übersicht

Merkmal	Angabe
Netzform	3L/N/PE
AC-Nennspannung	380/400 V
Frequenz	50/60 Hz
Maximaler AC-Strom Netz / Backup	63 A
Wechselrichteranschlüsse	Maximal zwei; jeweils bis 33,3 A
Smart Port	Ein Anschluss für Generator, PV-Wechselrichter oder steuerbare Last nach Systemfreigabe
Kommunikation	RS485
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-30 bis +55 °C
Montage	Wandmontage
Kühlung	Natürliche Konvektion

Lieferumfang

1× Hoymiles HiBox-63T-G3; 1× Wandhalterung; 1× Positionierschablone; 1× Befestigungssatz mit vier M6 × 60-Schrauben; 1× Satz mit zwei Sicherungsringen; 1× Kommunikationskabel (5 m); 1× Kurzanleitung.

Versionshinweis

Hersteller-Produktseite und vorhandene Unterlagen nennen voneinander abweichende Werte für Gewicht und Gehäusetiefe. Diese Angaben werden hier bewusst nicht übernommen. Maßzeichnung und Typenschild der gelieferten Geräteversion sind vor der Montage zu prüfen. Die elektrische Funktion und der Lieferumfang sind vom vollständigen System zu unterscheiden.

Quellen und Geltungsbereich

Hoymiles HiBox-63T-G3 Produktseite: <https://www.hoymiles.com/products/hibox-63t-g3.html>

Hoymiles HiBox-63T-G3 Installationsleitfaden: <https://w3oss.hoymiles.com/uploadfile/1/202606/5622410ff7.pdf>